



## Biloba BT

**cod.8010BT**

Cerniere oleodinamiche nate per l'applicazione in ambienti umidi come box doccia, saune e bagni turchi. Dotate di tutte le caratteristiche che contraddistinguono l'intera gamma Biloba, le nuove cerniere della serie BT montano un perno in acciaio INOX AISI 420 e guarnizioni OR in Viton. Supportano pertanto temperature fino a 100°. Finitura testata, garantita e quindi consigliata è la "22" (ossidazione profonda 20 micron).

Bisagras hidráulicas por el uso en ambientes húmedos tales como ducha, sauna y baño turco. Tienen todas las características que distinguen a la gama de "Biloba"; la nueva serie BT monta eje de acero inoxidable AISI 420 y OR en Vitón. Por lo tanto, soportan temperatura hasta 100°C. Acabado garantizado; se recomienda el "22" (oxidación profunda 20 micrones).

Hydraulic hinges born for application in wet areas such as showers, saunas and steam baths. Equipped with features characterizing the full Biloba range, the new BT series hinges mount the pin in INOX AISI 420 stainless steel and Viton OR-rings. Therefore they resist to temperatures up to 100°C. The tested, guaranteed and therefore recommended finishing is „22“ (deep oxidation 20 microns).

Hydraulische Scharniere für den Einsatz in Nassbereichen wie Duschen, Saunen und Dampfbädern. Ausgestattet mit allen Charakterisierungen der gesamten Biloba Palette, die neuen Scharniere der BT Serie montieren den Stift aus Edelstahl AISI 420 und Viton-OR-Dichtungsringe. Deshalb vertragen sie Temperaturen bis zu 100°C. Die getestete, garantierte und daher empfohlene Feinbearbeitung ist „22“ (tiefe Oxidation 20 Mikron).



## 8010

Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

Freno a 0°, + 90°, -90°. Tambien adecuada por puertas con tope.

Stop at 0° +90° -90°. Also suitable for doors with stop.

Feststellung bei 0° +90° -90°. Auch für Anschlagtüren geeignet.



1000mm  
8÷13,52 mm



100kg  
MAX

-15 °C  
+40 °C



## 8011

Con aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

Con aleta desplazada. Freno a 0°, + 90°, -90°. Tambien adecuada por puertas con tope.

With offset fixing wing. Stop at 0° +90° -90°. Also suitable for doors with stop.

Einseitige Anschraubplatte. Feststellung bei 0° +90° -90°. Auch für Anschlagtüren geeignet.



1000mm  
8÷13,52 mm



100kg  
MAX

-15 °C  
+40 °C




## 8015

Vetro-vetro. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

Vidrio – vidrio. Freno a 0°, + 90°, -90°. Tambien adecuada por puertas con tope.

Glass to glass. Stop at 0° +90° -90°. Also suitable for doors with stop.

Glas-Glas. Feststellung bei 0° +90° -90°. Auch für Anschlagtüren geeignet.



1000mm  
8÷13,52 mm



80kg  
MAX

-15 °C  
+40 °C




## 8060

Per porte in battuta. Ideale per chiusure ermetiche. Stop a +90°.

Por puerta con tope. Lo perfecto por cerradura hermética. Freno a + 90°.

For doors with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at +90°.

Für Anschlagtüren geeignet. Ideal für hermetische Schließung. Feststellung bei +90°.



1000mm  
8mm  
10mm  
12mm



100kg  
MAX

-15 °C  
+40 °C



## 8010 JC

Non dotata di freno antivento - Sin freno anti viento  
Anti-wind brake - Keine Bremseventile mit Windschutzfunktion

Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.


Freno a 0°, + 90°, -90°. Tambien adecuada por puertas con tope.

Stop at 0° +90° -90°. Also suitable for doors with stop.

Feststellung bei 0° +90° -90°. Auch für Anschlagtüren geeignet.



1000mm  
8÷13,52 mm



100kg  
MAX

-15 °C  
+40 °C



## 8015 JC


Non dotata di freno antivento - Sin freno anti viento  
Anti-wind brake - Keine Bremseventile mit Windschutzfunktion

Vetro-vetro. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

Vidrio – vidrio. Freno a 0°, + 90°, -90°. Tambien adecuada por puertas con tope.

Glass to glass. Stop at 0° +90° -90°. Also suitable for doors with stop.

Glas-Glas. Feststellung bei 0° +90° -90°. Auch für Anschlagtüren geeignet.



1000mm  
8mm  
10mm  
12mm



80kg  
MAX

-15 °C  
+40 °C

# Biloba BT

Doccia e Bagni Turchi - Ducha y Baño Turco - Showers and Steam Baths - Duschen und Dampfbäder



## 8010BT

Cerniera specifica per applicazioni in ambienti umidi con alte temperature come saune e bagni turchi. Stop a 0° +90° -90°.

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Freno a 0°, + 90°, -90°.

Hydraulic hinge conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. Stop at 0° +90° -90°.

Hydraulikband konzipiert für Anwendungen in Feuchträumen Milieus und mit hohen Temperaturen, wie Saunas und Dampfbäder. Feststellung bei 0° +90° -90°.

	8÷13,52 mm
	1000mm
	100kg
	-15 °C
	+100 °C



## 8011BT

Cerniera specifica per applicazioni in ambienti umidi con alte temperature come saune e bagni turchi. Con aletta spostata. Stop a 0° +90° -90°.

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Con aleta desplazada. Freno a 0°, + 90°, -90°.

Hydraulic hinge conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. With offset fixing wing. Stop at 0° +90° -90°.

Hydraulikband konzipiert für Anwendungen in Feuchträumen Milieus und mit hohen Temperaturen, wie Saunas und Dampfbäder. Einseitige Anschraubplatte. Feststellung bei 0° +90° -90°.

	8÷13,52 mm
	1000mm
	100kg
	-15 °C
	+100 °C



## 8015BT

Cerniera specifica per applicazioni in ambienti umidi con alte temperature come saune e bagni turchi. Vetro-vetro. Stop a 0° +90° -90°.

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Vidrio – vidrio. Freno a 0°, + 90°, -90°.

Hydraulic hinge conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. Glass to glass. Stop at 0° +90° -90°.

Hydraulikband konzipiert für Anwendungen in Feuchträumen Milieus und mit hohen Temperaturen, wie Saunas und Dampfbäder. Glas-Glas. Feststellung bei 0° +90° -90°.

	8mm 10mm 12mm
	1000mm
	80kg
	-15 °C
	+100 °C



## 8060BT

Cerniera specifica per applicazioni in ambienti umidi con alte temperature come saune e bagni turchi. Ideale per chiusure ermetiche. Stop a +90°.

Bisagra nacida por ambientes húmedos y aplicaciones con altas temperaturas - como sauna y baño turco. Por puerta con tope. Lo perfecto por cerradura hermética. Freno a +90°.

Hydraulic hinge conceived for applications in damp environments and also high temperature like steam rooms and Turkish baths. For door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at +90°.

Hydraulikband konzipiert für Anwendungen in Feuchträumen Milieus und mit hohen Temperaturen, wie Saunas und Türkische Dampfbäder. Für Anschlagtüren geeignet. Ideal für hermetische Schließung. Feststellung bei +90°.

	8mm 10mm 12mm
	1000mm
	100kg
	-15 °C
	+100 °C

# Kit BT

Doccia e Bagni Turchi - Ducha y Baño Turco - Showers and Steam Baths - Duschen und Dampfbäder



## K S N 8 0 6 0

Il kit per l'ambiente sauna è composto da 2 cerniere Biloba 8060BT in abbinamento al pomolo in legno art.5006BT. Freno a + 90°.

El kit de sauna es con dos bisagras "Biloba" 8060BT - en combinación al pomo de madera art.5006BT. Freno a + 90°.

The sauna set comprises of: 2 Biloba hinges 8060BT and 1 pair of wooden knob 5006BT. Stop at +90°.

Bausatz für Sauna bestehend aus 2 Hydraulikbänder Biloba 8060BT mit Feststellung + 90° und 1 Holzknopf 5006BT.

8mm 10mm 12mm
1000mm
MAX 100kg
-15 °C +100 °C



## K B T 8 0 6 1

Il kit è composto da 2 cerniere Biloba 8061BT e dai profili Espro, 2 PCC08K + 2 PCC03K entrambi da 3,2 metri, che consentono di contenere l'uscita del vapore. Stop a 90°.

El kit es con dos bisagras "Biloba" 8061BT y perfiles "Espro" - 2 PCC08K + 2 PCC03K de 3,2 metros, que permiten contener eficazmente la salida de vapor. Freno a 90°.

The steam baths set comprises of 2 Biloba hinges 8061BT, 2 Espro profiles PCC08K and 2 Espro profiles PCC03K. Espro profiles are both in lengths of 3,2 meters and avoid the steam runoff. Stop at 90°.

Bausatz für Dampfbad bestehend aus 2 Hydraulikbänder Biloba 8061BT mit Feststellung + 90° und Espro Profile in jeweiliger Länge 3,2 Meter bestehend aus 2 Stück PCC08K und 2 Stück PCC03K.

8mm 10mm 12mm
1000mm
MAX 100kg
-15 °C +100 °C

### Copyright © Colcom Group Spa

L'azienda si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche dovute all'evoluzione tecnica dei prodotti.  
Si consiglia di consultare l'ufficio tecnico per aggiornamenti e maggiori informazioni sulle schede tecniche specifiche.

The company reserves the right to introduce changes without notice on the basis of the technical development of the products.  
We suggest to take advice of the technical department for updating and further information on technical data sheets.



We Build the Invisible

#### Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

